

WMP32-2



Motor Pumps Powermate WMP series is the right answer to handle clean water in all sites. WMP series is the perfect solution for transferring water as well as supporting the management of water treatment. Pumps feature limited self-priming. Pump body filling with liquid is not mandatory requirement, although it will help to speed up the working time. Sturdy roll frame for added protection and easy maintenance.


FEATURES

- Powermate OHV engine, 4-Cycle
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- Pump type: Clean watering pumps
- Cast Iron Volute and Impeller for durability



Основные характеристики

Тип	Clean watering pumps	
Макс глубина всасывания	m	7
Макс глубина всасывания	m	30
Макс объем	l/min	530
Диаметр входящего патрубка	inches	2
Наружный диаметр	inches	2



двигателя

Модель	Powermate	
Тип	OHV	
рабочая скорость-номинальная	rpm	3600
топливо	Бензин	
Система запуска	Ручной	
Емкость масла	l	0.6
Защита по маслу	√	




Автономия

емкость топливного бака	l	3.6
расход топлива при 75%	l/h	1.8
Время работы при 75%	h	2.0



Габаритные размеры

Длина	(L) mm	465
ширина	(W) mm	435
высота	(H) mm	420
Сухой Вес	Kg	24
Р-ры картонной коробки	mm	465x450x460



Уровень шума

Гарантированный шума уровень (LWA)	dBA	108
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 м, ДБ(А)	dBA	78

Оборудование

Фильтр	n°	1
Моноблок	n°	2
Шланг	n°	3
Свечной ключ	√	
Защита по маслу	√	



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 09/10/2017 (ID 6447)

©2017 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice

Powermate
by PRAMAC